

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1439699	PowerCom 859787
Код ДИАС	27093	74692
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	257 740 руб.	8 491 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	78	4,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	257х570х590	100х143х278
USB-порт	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Полная мощность, ВА	6 000	1 000
Активная мощность, Ватт	6 000	600
Акустический шум, <дБ	60	40
Защита от всплесков напряжения	3245 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	нет
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	Клеммная колодка и розетки IEC320 8°C13+2°C19	3 x EURO с резервным питанием
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	106~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 0.5%	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.5%	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	120-276	160-275
Защита АКБ	Автоматическая диагностика, защита от переразряда и короткого замыкания	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Выходное напряжение, В	220/230/240 ±2%	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	20	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	нет	—

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 23:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.