

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                            | Предлагаемая замена                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1157679</b>                                                                                                                                                                       | <b>PowerCom 1076118</b>                                                               |
| Код ДИАС                                       | 27098                                                                                                                                                                                         | 35680                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 58 692 руб.                                                                                                                                                                                   | 41 257 руб.                                                                           |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                                     | под заказ                                                                             |
| Вес нетто, кг                                  | 24                                                                                                                                                                                            | 14,7                                                                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 428x84x562                                                                                                                                                                                    | 428x84x425                                                                            |
| Полная мощность, ВА                            | 1 500                                                                                                                                                                                         | 1 000                                                                                 |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО                                                                                                                                           | —                                                                                     |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 350                                                                                                                                                                                         | 1 000                                                                                 |
| Акустический шум, <дБ                          | 50                                                                                                                                                                                            | 45                                                                                    |
| Защита от всплесков напряжения                 | 300 Дж                                                                                                                                                                                        | 500 Дж                                                                                |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 2 x RJ45                                                                                                                                                                                      | —                                                                                     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального | —                                                                                     |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                     |
| Выходные разъемы                               | 8 x IEC-320 C13 с резервным питанием                                                                                                                                                          | 8 x IEC320-C13                                                                        |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя                                                                                                         | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя |
| Защита от перегрузок                           | ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%                                                                               | 105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)            |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                                                                  | 50-60 (автоопределение)                                                               |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±0.5%                                                                                                                                                                                   | 50/60                                                                                 |
| Диапазон входного напряжения, В                | 149,5-310                                                                                                                                                                                     | 180-276                                                                               |
| Защита АКБ                                     | Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора                                                                                                       | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей                      |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240 ± 5%                                                                                                                                                                              | 208/220/230/240                                                                       |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                                                                                                                                                         | Онлайн                                                                                |
| Емкость, Ач                                    | 7                                                                                                                                                                                             | 7,2                                                                                   |
| Количество аккумуляторов                       | 4                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                     |
| Типовое время перезарядки, часов               | 3,000                                                                                                                                                                                         | 4,000                                                                                 |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                                                                       | 0...+40                                                                               |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                                                                            | Да                                                                                    |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                                                                                                                                                            | Да                                                                                    |

|                        |                                         |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Влажность, %           | 0-95 (без конденсации)                  | 0-95 (без конденсации)                  |
| Горячая замена батарей | Да                                      | Да                                      |
| Тип батареи            | Герметичные, свинцово-кислотные         | Герметичные, свинцово-кислотные         |
| Форм-фактор            | В 19" стойку или на плоскую поверхность | В 19" стойку или на плоскую поверхность |
| Форма напряжения       | Синусоидальный сигнал                   | Синусоидальный сигнал                   |
| Производитель          | PowerCom                                | PowerCom                                |
| Напряжение, В          | 12                                      | 12                                      |
| Поддержка SNMP         | Да                                      | Да                                      |
| АКБ в комплекте        | Да                                      | Да                                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.