

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157679	IPPON 1192977
Код ДИАС	27098	47083
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 692 руб.	43 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	24	13,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	438x86,5x436
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	Нет
Активная мощность, Ватт	1 350	900
Акустический шум, <дБ	50	45
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	405 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-10
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	4 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	—
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	50/60 $\pm 10\%$ (автоопределение)	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm 0.5\%$	50/60
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	176-288
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 $\pm 5\%$	220/230/240
Производитель	PowerCom	IPPON
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	4	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	3,000	8,000

Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.