

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157679	Бастион 736 RAPAN-UPS 1500
Код ДИАС	27098	54656
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 692 руб.	19 100 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	24	10,2
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	158x198x380
USB-порт	Да	—
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	—
Активная мощность, Ватт	1 350	900
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-6
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	—
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	170-270
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	Бастион

Количество аккумуляторов	4	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	3,000	8,000
Класс защиты	—	IP20
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.