

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157679	IPPON 1398359
Код ДИАС	27098	56625
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 692 руб.	57 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	24	14,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	438x85,5x445
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	—
Активная мощность, Ватт	1 350	1 000
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	296 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	95
Время переключения на батарею, мс	2-4	—
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	8 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	54-66
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	160-300
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	200/208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Производитель	PowerCom	IPPON
Количество аккумуляторов	4	3
Типовое время перезарядки, часов	3,000	—
Класс защиты	—	IP20

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 19:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.