

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157679	Сайбер Электро ПИЛОТ-1000P
Код ДИАС	27098	67784
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 692 руб.	41 616 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	24	16,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	438x88x430
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	Да
Активная мощность, Ватт	1 350	900
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	445 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95
Время переключения на батарею, мс	2-4	6
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	8 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	—
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50 ± 5, 60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	165-290
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	Сайбер Электро
Емкость, Ач	7	7,5
Количество аккумуляторов	4	2
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.