

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                            | Предлагаемая замена                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1157679</b>                                                                                                                                                                       | <b>Сайбер Электро ПИЛОТ-1500P</b>                          |
| Код ДИАС                                       | 27098                                                                                                                                                                                         | 67785                                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 58 692 руб.                                                                                                                                                                                   | 52 317 руб.                                                |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                                     | удалённый склад                                            |
| Вес нетто, кг                                  | 24                                                                                                                                                                                            | 25                                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 428x84x562                                                                                                                                                                                    | 438x88x430                                                 |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО                                                                                                                                           | Да                                                         |
| Акустический шум, <дБ                          | 50                                                                                                                                                                                            | —                                                          |
| Защита от всплесков напряжения                 | 300 Дж                                                                                                                                                                                        | 445 Дж                                                     |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 2 x RJ45                                                                                                                                                                                      | —                                                          |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального | —                                                          |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                        | 0-95                                                       |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                                                                           | 6                                                          |
| Выходные разъемы                               | 8 x IEC-320 C13 с резервным питанием                                                                                                                                                          | 8 x IEC C13                                                |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя                                                                                                         | —                                                          |
| Защита от перегрузок                           | ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%                                                                               | Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                                                                  | 50 ± 5, 60 ± 5                                             |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±0.5%                                                                                                                                                                                   | 50/60                                                      |
| Диапазон входного напряжения, В                | 149,5-310                                                                                                                                                                                     | 165-290                                                    |
| Защита АКБ                                     | Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора                                                                                                       | —                                                          |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240 ± 5%                                                                                                                                                                              | 220                                                        |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                                                                                                                                       | В 19" стойку                                               |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                                                                                                      | Сайбер Электро                                             |
| Типовое время перезарядки, часов               | 3,000                                                                                                                                                                                         | 4,000                                                      |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                                                                       | 0...+40                                                    |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                                                                            | Да                                                         |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                                                                                                                                                            | Да                                                         |
| Полная мощность, ВА                            | 1 500                                                                                                                                                                                         | 1 500                                                      |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 350                                                                                                                                                                                         | 1 350                                                      |

|                          |                                 |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Горячая замена батарей   | Да                              | Да                              |
| Тип батареи              | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП                  | Линейно-интерактивный           | Линейно-интерактивный           |
| Форма напряжения         | Синусоидальный сигнал           | Синусоидальный сигнал           |
| Напряжение, В            | 12                              | 12                              |
| Емкость, Ач              | 7                               | 7                               |
| Количество аккумуляторов | 4                               | 4                               |
| Поддержка SNMP           | Да                              | Да                              |
| АКБ в комплекте          | Да                              | Да                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.