

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157682	IPPON 2079883
Код ДИАС	27099	98632
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	70 555 руб.	82 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	27,5	41
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x562	438x88x610
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	Да
Активная мощность, Ватт	1 800	2 700
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	695
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	Да (отключение при >120%)
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	45–65
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	—
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	165–290 (при 50% нагрузке)
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	Да
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В стойку / Напольный
Производитель	PowerCom	IPPON
Количество аккумуляторов	4	6
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.