

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                            | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1157690</b>                                                                                                                                                                       | <b>PowerCom 747928</b>                                                                                                                                                                                |
| Код ДИАС                                       | 27100                                                                                                                                                                                         | 74631                                                                                                                                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 84 639 руб.                                                                                                                                                                                   | 46 576 руб.                                                                                                                                                                                           |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                                     | под заказ                                                                                                                                                                                             |
| Вес нетто, кг                                  | 36,8                                                                                                                                                                                          | 22,1                                                                                                                                                                                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 428x84x669                                                                                                                                                                                    | 130x200x440                                                                                                                                                                                           |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                                                                                                                                                            | Нет                                                                                                                                                                                                   |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                     |
| Активная мощность, Ватт                        | 2 700                                                                                                                                                                                         | 1 800                                                                                                                                                                                                 |
| Акустический шум, <дБ                          | 50                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                                                                                                                                    |
| Защита от всплесков напряжения                 | 300 Дж                                                                                                                                                                                        | 460 Дж 8/20мкс                                                                                                                                                                                        |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 2 x RJ45                                                                                                                                                                                      | 10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)                                                                                                                                                                     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального | Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального. |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                        | 0-95 (без конденсата)                                                                                                                                                                                 |
| Выходные разъемы                               | 8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием                                                                                                                                          | 6 x IEC320 C13 с резервным питанием                                                                                                                                                                   |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя                                                                                                         | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                                            |
| Защита от перегрузок                           | ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%                                                                               | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.                   |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±0.5%                                                                                                                                                                                   | 50/60 ± 1Гц                                                                                                                                                                                           |
| Диапазон входного напряжения, В                | 149,5-310                                                                                                                                                                                     | 220/230/240 ± 25% без перехода на батареи                                                                                                                                                             |
| Защита АКБ                                     | Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора                                                                                                       | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи                                                                                                               |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                                                                                                                                       | Напольный                                                                                                                                                                                             |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                                                                                                                                                         | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                                                                                                   |
| Количество аккумуляторов                       | 6                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                     |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                                                                                                                                                                            | Нет                                                                                                                                                                                                   |
| Типовое время перезарядки, часов               | 3,000                                                                                                                                                                                         | 8,000                                                                                                                                                                                                 |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                                                                       | 0...+40                                                                                                                                                                                               |

|                                   |                                 |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| USB-порт                          | Да                              | Да                              |
| Полная мощность, ВА               | 3 000                           | 3 000                           |
| Время переключения на батарею, мс | 2-4                             | 2-4                             |
| Горячая замена батарей            | Да                              | Да                              |
| Частота тока вход, Гц             | 50/60 ±10% (автоопределение)    | 50/60 ±10 % (автоопределение)   |
| Выходное напряжение, В            | 220/230/240 ± 5%                | 220/230/240 ± 5%                |
| Тип батареи                       | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП                           | Линейно-интерактивный           | Линейно-интерактивный           |
| Производитель                     | PowerCom                        | PowerCom                        |
| Напряжение, В                     | 12                              | 12                              |
| Емкость, Ач                       | 9                               | 9                               |
| АКБ в комплекте                   | Да                              | Да                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.