

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157690	IPPON 2050424
Код ДИАС	27100	86696
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	84 639 руб.	73 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	36,8	23,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x669	196x342x412
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	Да
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	810 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	0
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием	6 x IEC C13, 1 x IEC C19, выходной клеммный блок
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин

Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	110-300
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Производитель	PowerCom	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 700	2 700
Акустический шум, <дБ	50	50
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.