

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157690	IPPON 1982631
Код ДИАС	27100	95230
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	84 639 руб.	74 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	36,8	25,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x669	438x88x610
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	Да
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	810 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20- 90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	0
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием	8 x IEC320 C13, 1 x IEC320 C19
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	110-30
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Производитель	PowerCom	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000

Активная мощность, Ватт	2 700	2 700
Акустический шум, <дБ	50	50
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.