

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1157690	IPPON 2079879
Код ДИАС	27100	98631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	84 639 руб.	63 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	36,8	30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x669	438x88x430
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	Да
Активная мощность, Ватт	2 700	1 800
Защита от всплесков напряжения	300 Дж	695
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	2 x RJ45	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием	8xIEC C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%	Да (отключение при >120%)
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	45–65
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	—
Диапазон входного напряжения, В	149,5-310	165–290 (при 50% нагрузке)
Защита АКБ	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора	Да
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В стойку / Напольный
Производитель	PowerCom	IPPON
Количество аккумуляторов	6	4
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	3,000	4
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 02:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.