

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                            | Предлагаемая замена        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1157690</b>                                                                                                                                                                       | <b>IPPON 2079883</b>       |
| Код ДИАС                                       | 27100                                                                                                                                                                                         | 98632                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 84 639 руб.                                                                                                                                                                                   | 82 290 руб.                |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                                     | удалённый склад            |
| Вес нетто, кг                                  | 36,8                                                                                                                                                                                          | 41                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 428x84x669                                                                                                                                                                                    | 438x88x610                 |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО                                                                                                                                           | Да                         |
| Защита от всплесков напряжения                 | 300 Дж                                                                                                                                                                                        | 695                        |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 2 x RJ45                                                                                                                                                                                      | Да                         |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального | Да                         |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                        | 10–90 (без конденсации)    |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                                                                           | 2–6 (макс. 10)             |
| Выходные разъемы                               | 8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием                                                                                                                                          | 8xIEC C13 + 1xIEC C19      |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя                                                                                                         | Да                         |
| Защита от перегрузок                           | ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%                                                                               | Да (отключение при >120%)  |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                                                                  | 45–65                      |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±0.5%                                                                                                                                                                                   | —                          |
| Диапазон входного напряжения, В                | 149,5-310                                                                                                                                                                                     | 165–290 (при 50% нагрузке) |
| Защита АКБ                                     | Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора                                                                                                       | Да                         |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240 ± 5%                                                                                                                                                                              | 208/220/230/240            |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                                                                                                                                       | В стойку / Напольный       |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                                                                                                      | IPPON                      |
| АКБ в комплекте                                | Да                                                                                                                                                                                            | —                          |
| Типовое время перезарядки, часов               | 3,000                                                                                                                                                                                         | 4                          |
| Класс защиты                                   | —                                                                                                                                                                                             | IP20                       |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                                                                       | 0...+40                    |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                                                                            | Да                         |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                                                                                                                                                            | Да                         |
| Полная мощность, ВА                            | 3 000                                                                                                                                                                                         | 3 000                      |

|                          |                                 |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Активная мощность, Ватт  | 2 700                           | 2 700                           |
| Акустический шум, <дБ    | 50                              | 50                              |
| Горячая замена батарей   | Да                              | Да                              |
| Тип батареи              | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП                  | Линейно-интерактивный           | Линейно-интерактивный           |
| Форма напряжения         | Синусоидальный сигнал           | Синусоидальный сигнал           |
| Напряжение, В            | 12                              | 12                              |
| Емкость, Ач              | 9                               | 9                               |
| Количество аккумуляторов | 6                               | 6                               |
| Поддержка SNMP           | Да                              | Да                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.