

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1452103	IPRON 1398362
Код ДИАС	27104	31515
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	102 811 руб.	116 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	31,3	23,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	438x85,5x600
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	—
Активная мощность, Ватт	3 000	2 000
Защита от всплесков напряжения	1620 Дж	296 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	95
Время переключения на батарею, мс	0	—
Выходные разъемы	8 x IEC320-C13 + 1 x C19	8 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	—
Частота тока вход, Гц	50/60 (автоопределение)	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	54-66
Диапазон входного напряжения, В	120-300	160-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	200/208/220/230/240
Производитель	PowerCom	IPRON
Емкость, Ач	9	7
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Тип батарей	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.