

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1452103	IPPON 2028480
Код ДИАС	27104	84755
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	102 811 руб.	91 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	31,3	27,34
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	438x88x610
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	Да
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Защита от всплесков напряжения	1620 Дж	345 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	8 x IEC320-C13 + 1 x C19	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8, выходные розетки типа IEC320 C19, с батарейной поддержкой -1
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Частота тока вход, Гц	50/60 (автоопределение)	40-70
Диапазон входного напряжения, В	120-300	110-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Производитель	PowerCom	IPPON
Класс защиты	—	IP20

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Акустический шум, <дБ	50	50
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.