

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1452103	QTECH QPS-OLS-RT-3000-69HR
Код ДИАС	27104	92598
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	102 811 руб.	107 999 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	31,3	26,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	438x88x550
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Аварийное отключение ЕРО	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО	Немедленное выключение ИБП при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, поражение человека электрическим током и т.п.)
Защита от всплесков напряжения	1620 Дж	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	На АКБ 0 мс; Инвертор → Байпас 4 мс; ЭКО-режим → АКБ 8–10 мс
Выходные разъемы	8 x IEC320-C13 + 1 x C19	8 x IEC-320-C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Температура окружающей среды < +35 °C 252 ~ 264 В: ИБП отключается через 10 минут в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 264 ~ 312 В: ИБП выключается через 1 минуту в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 312 В: ИБП выключается через 3 секунды в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	—
Частота тока вход, Гц	50/60 (автоопределение)	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	47-53
Диапазон входного напряжения, В	120-300	110-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Производитель	PowerCom	QTECH
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	3 000	3 000

Акустический шум, <дБ	50	50
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.