

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1456259	PowerCom 792801
Код ДИАС	27105	10828
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 090 руб.	5 494 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,8	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	100x143x278
USB-порт	Да	Нет
Полная мощность, ВА	550	600
Активная мощность, Ватт	330	360
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения, 2 ступени повышения	Автоматический стабилизатор напряжения
Выходные разъемы	8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	3 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	140-300	160-275
Выходное напряжение, В	220/230 ± 5%	220/230/240
Типовое время перезарядки, часов	6,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom

Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.