

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1456259	PowerCom 859793
Код ДИАС	27105	35656
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 090 руб.	7 211 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,8	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	100x143x278
Полная мощность, ВА	550	600
Активная мощность, Ватт	330	360
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 степень понижения, 2 степени повышения	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 степенью понижения и 1 степенью
Выходные разъемы	8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	3 x EURO с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	140-300	160-280
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230 ± 5%	220/230/240
Типовое время перезарядки, часов	6,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 23:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.