

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                    | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1456259</b>                                                                                               | <b>Импульс МТ60102</b>              |
| Код ДИАС                                       | 27105                                                                                                                 | 91339                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 12 090 руб.                                                                                                           | 7 740 руб.                          |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                             | под заказ                           |
| Вес нетто, кг                                  | 6,8                                                                                                                   | 3,6                                 |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                               | —                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 285x103x232                                                                                                           | 202x309x92                          |
| Полная мощность, ВА                            | 550                                                                                                                   | 600                                 |
| Активная мощность, Ватт                        | 330                                                                                                                   | 360                                 |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                    | 45                                  |
| Защита от всплесков напряжения                 | 460 Дж                                                                                                                | Нет                                 |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения     | Нет                                 |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | 1 ступень понижения, 2 ступени повышения                                                                              | Да                                  |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                | 0-90 (без конденсации)              |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                   | Стандартно: 2-6; 10 - макс          |
| Выходные разъемы                               | 8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией                                                                       | CEE 7 (евророзетка)                 |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                                                                                    | —                                   |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                            | Да                                  |
| Защита от перегрузок                           | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | Да                                  |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ±10% (автоопределение)                                                                                          | 50/60 (1 ± 10%) (автонастройка)     |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 1% (автоопределение)                                                                                          | 50/60 ± 1%                          |
| Диапазон входного напряжения, В                | 140-300                                                                                                               | 162-290                             |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                         | —                                   |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230 ± 5%                                                                                                          | 220-240                             |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                              | Импульс                             |
| Типовое время перезарядки, часов               | 6,000                                                                                                                 | 8,000                               |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                    | Да                                  |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                   | Нет                                 |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                       | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                                                                                 | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                                                                             | Напольный                           |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Напряжение, В            | 12  | 12  |
| Емкость, Ач              | 7   | 7   |
| Количество аккумуляторов | 1   | 1   |
| Поддержка SNMP           | Нет | Нет |
| АКБ в комплекте          | Да  | Да  |
| Аварийное отключение EPO | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.