

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1456261	PowerCom 688275
Код ДИАС	27106	35696
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 268 руб.	12 666 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,4	6,9
Полная мощность, ВА	750	650
Активная мощность, Ватт	450	390
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	800 Дж
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	50-60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60 ±1%
Выходное напряжение, В	220/230 ± 5%	220/230/240
Емкость, Ач	9	7
Типовое время перезарядки, часов	6,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	285x103x232
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения, 2 ступени повышения	1 ступень понижения, 2 ступени повышения
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Выходные разъемы	8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд
Диапазон входного напряжения, В	140-300	140-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.