

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1456261	IPPON 751623
Код ДИАС	27106	41140
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 268 руб.	10 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	7,4	3,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	170x92,5x335
USB-порт	Да	Нет
Полная мощность, ВА	750	800
Активная мощность, Ватт	450	420
Акустический шум, <дБ	40	45
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	Защита RJ-45/RJ-11
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 степень понижения, 2 степени повышения	нет
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-12
Выходные разъемы	8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	4 x Schuko CEE 7 (от батареи), 2 x Schuko CEE 7 (с защитой)
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 140% - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10% (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	140-300	170-270
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230 ± 5%	220
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Производитель	PowerCom	IPPON
Емкость, Ач	9	6
Типовое время перезарядки, часов	6,000	10,000
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.