

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1456261	IPPON 1005575
Код ДИАС	27106	41141
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 268 руб.	10 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,4	5,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	100x140x290
Полная мощность, ВА	750	850
Активная мощность, Ватт	450	480
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения, 2 ступени повышения	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-10
Выходные разъемы	8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	2 x Schuko CEE 7
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50/60 $\pm 10\%$ (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm 1\%$ (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	140-300	162-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230 $\pm 5\%$	220
Производитель	PowerCom	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	6,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный

Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.