

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4226-24GT-230	Tenda TEF1126P-24-250W
Код ДИАС	27367	11722
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 590 руб.	14 399 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4	1,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x185.8	440x44x178,8
Буфер пакетов, Мб	12	4
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Интерфейс управления	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3	—
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Производитель	Dahua	Tenda
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	26	27
Индикаторы	—	24 x Link/Ack; 1 x светодиод G1; 1 x светодиод G2/SFP2; 1 x светодиод PoE-MAX4; 1 x Power
Охлаждение	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	230	230
Количество портов PoE	24	24
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.