

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4226-24GT-230	Dahua DH-PFS4226-24ET-240
Код ДИАС	27367	17650
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 590 руб.	34 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4	3,51
Рабочая температура, С°	0...+45	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x185.8	440x44x300
Бюджет PoE, Вт	230	240
Буфер пакетов, Мб	12	2,75
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Интерфейс управления	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3	WEB (протокол http и https) поддержка SNMP V1/V2C/V3
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Общее количество портов	26	28
QoS	—	высокий и низкий приоритет, WRR 802.1P, DSCP
Безопасность	—	аппаратное обеспечение поддерживает привязку IP + MAC на основе порта поддержка аутентификации порта IEEE802.1x
Функции уровня 2	—	802.1Q Standard VLAN
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Dahua	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.