

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4226-24GT-230	TP-Link TL-SG1428PE
Код ДИАС	27367	23159
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 590 руб.	32 830 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4	—
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x185.8	440x44x220
Питание	AC 100-240 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	230	250
Буфер пакетов, Мб	12	4,1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Интерфейс управления	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3	Веб-интерфейс, Утилита настройки Easy Smart
Относительная влажность, %	10-90	10–90 (без конденсата)
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	10 КБ	9 КБ
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Производитель	Dahua	TP-Link
Управление	Управляемый L2	Управляемый Smart
Общее количество портов	26	28
QoS	—	Приоритизация по порту / 802.1p / приоритет DSCP; 4 приоритетных очереди; Ограничение скорости; Защита от сетевых штормов
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping V1/V2/V3; Статическое агрегирование каналов; Зеркалирование порта; Диагностика кабеля; Обнаружение петель; Автовосстановление PoE
Охлаждение	—	Да
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	41,7
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.