

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4226-24GT-230	TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE
Код ДИАС	27367	43344
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 590 руб.	32 834 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4	2,04
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x185.8	280x44x180
Бюджет PoE, Вт	230	225
Буфер пакетов, Мб	12	4
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	32
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Интерфейс управления	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3	Нет
Относительная влажность, %	10-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	6,5
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	24*10/100 Мбит/с 1 Combo * 10/100/1000 Мбит/с 1* 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Производитель	Dahua	TRASSIR
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	A
Охлаждение	—	Пассивное
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	26	26
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.