

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4226-24GT-230	TRASSIR TR-NS14282C-370-24POE
Код ДИАС	27367	57967
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 590 руб.	43 758 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4	3,74
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x185.8	440x44x207
Бюджет PoE, Вт	230	370
Буфер пакетов, Мб	12	4,1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	32
Интерфейс управления	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3	Нет
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-X, Combo RJ45 + SFP)
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Производитель	Dahua	TRASSIR
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	26	28
Класс защиты	—	IP30
Охлаждение	—	Пассивное
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	41,7
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Дальность режима передачи, м	250	250
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.