

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4226-24GT-230	Dahua DH-PFS4420-16GT-240
Код ДИАС	27367	58729
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 590 руб.	53 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4	2,69
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x185.8	440x44x330
Бюджет PoE, Вт	230	240
Буфер пакетов, Мб	12	4,1
Количество портов PoE	24	16
Количество SFP портов	2	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	2
Интерфейс управления	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3	WEB, Telnet, SSH, SNMP
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	29,76
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	26	20
QoS	—	WRR (взвешенная круговая схема); Порт на основе QoS; Класс обслуживания IEEE 802.1p; QoS на основе DSCP; Базовый режим QoS; Расширенный режим QoS (на основе политик)
Безопасность	—	Управление широковещательным / однонаправленным / многонаправленным штормом, IEEE 802.1x, DHCP Snooping(IP, MAC, порт)
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	Dahua	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.