

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4226-24GT-230	Dahua DH-PFS4218-16GT-240
Код ДИАС	27367	62454
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 590 руб.	44 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4	3,3
Рабочая температура, С°	0...+45	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x185.8	440x44x300
Бюджет PoE, Вт	230	240
Буфер пакетов, Мб	12	4
Количество портов PoE	24	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	2
Интерфейс управления	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3	WEB (протокол http), серийное, SNMP.
Относительная влажность, %	10-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	52
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	23,81
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	26	18
QoS	—	Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка QoS на основе DSCP
Безопасность	—	Управление пользователями, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, защита от подделки IP-адреса, проверка ARP, 802.1x, защита петли
Функции уровня 2	—	802.1Q Standard VLAN
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Dahua	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.