

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                               | Предлагаемая замена                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Dahua DH-PFS4226-24GT-230</b>                 | <b>Dahua DH-PFS4226-24GT2GF-360</b>                                                                                                    |
| Код ДИАС                                                                 | 27367                                            | 64775                                                                                                                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 50 590 руб.                                      | 55 290 руб.                                                                                                                            |
| Наличие                                                                  | под заказ                                        | под заказ                                                                                                                              |
| Вес нетто, кг                                                            | 4                                                | —                                                                                                                                      |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+45                                          | -10...+55                                                                                                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x185.8                                     | 440x44x300                                                                                                                             |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 230                                              | 360                                                                                                                                    |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 12                                               | 4                                                                                                                                      |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                | 2                                                                                                                                      |
| Интерфейс управления                                                     | Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3 | Интернет (протокол http и https); iLinksView; CLI; SNMP V1 / V2C / V3                                                                  |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 56                                               | 52                                                                                                                                     |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 41,7                                             | 38,688                                                                                                                                 |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab               | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z                                                                             |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 16                                               | 8                                                                                                                                      |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 10 КБ                                            | —                                                                                                                                      |
| QoS                                                                      | —                                                | 8 выходных очередей для каждого порта. Формирование трафика, маркировка тегов порта, QoS на основе CoS / DPL / PCP, QoS на основе DSCP |
| Безопасность                                                             | —                                                | HTTPS; SSH; SNMP V1 / V2 / V3; ACL; 802.1x; Защита от петель                                                                           |
| Метод подачи PoE                                                         | —                                                | A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)                                                                                                     |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                     | AC 100-240 В                                                                                                                           |
| Количество портов PoE                                                    | 24                                               | 24                                                                                                                                     |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                | 2                                                                                                                                      |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 90                                               | 90                                                                                                                                     |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90                                            | 10-90                                                                                                                                  |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                              | IEEE 802.3 af/at/bt                                                                                                                    |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                              |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол                               | В стойку / на стол                                                                                                                     |
| Производитель                                                            | Dahua                                            | Dahua                                                                                                                                  |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                   | Управляемый L2                                                                                                                         |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                              | 250                                                                                                                                    |
| Общее количество портов                                                  | 26                                               | 26                                                                                                                                     |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.