

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4226-24GT-230	Dahua DH-S4220-16GT-240
Код ДИАС	27367	79911
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 590 руб.	42 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4	—
Рабочая температура, С°	0...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x185.8	440x44x300
Питание	AC 100-240 В	100~240В(AC)
Бюджет PoE, Вт	230	234
Буфер пакетов, Мб	12	—
Количество портов PoE	24	16
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Интерфейс управления	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3	—
Относительная влажность, %	10-90	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	—
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Общее количество портов	26	20
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	Dahua	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.