

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 383323	IPPON 2095135
Код ДИАС	27516	94499
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 990 руб.	8 390 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	4,35	4,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x143x278	94x139x305
Полная мощность, ВА	650	850
Активная мощность, Ватт	360	480
Защита от всплесков напряжения	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242$ В, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198$ В, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-10	2-6, макс. 10
Выходные разъемы	2 x Schuko CEE 7	3 x EURO, с батарейной поддержкой
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	Да
Диапазон входного напряжения, В	162-285	145-290
Выходное напряжение, В	220	220-240
Емкость, Ач	7	9
Типовое время перезарядки, часов	10,000	8,000
Защита от короткого замыкания	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.