

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                             | Предлагаемая замена                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Dahua DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96</b>           | <b>Dahua DH-PFS3010-8GT-96</b>                     |
| Код ДИАС                                                                 | 27568                                          | 55711                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 12 990 руб.                                    | 17 090 руб.                                        |
| Наличие                                                                  | под заказ                                      | под заказ                                          |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,65                                           | 0,5                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 240x105x28                                     | 190x30x100                                         |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                              | —                                                  |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                              | —                                                  |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 90                                             | 60                                                 |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 5,6                                            | 20                                                 |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 4,17                                           | 14,88                                              |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                              | 4                                                  |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9 КБ                                           | —                                                  |
| Общее количество портов                                                  | 8                                              | 10                                                 |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                      | -10...+55                                          |
| Питание                                                                  | DC 48-57 В                                     | DC 48-57 В                                         |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 96                                             | 96                                                 |
| Количество портов PoE                                                    | 10                                             | 10                                                 |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                              | 6                                                  |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90                                          | 10-90                                              |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                            | IEEE 802.3 af/at/bt                                |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                      | Коммутаторы для помещения                          |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                        | На стол                                            |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                  | Неуправляемый                                      |
| Производитель                                                            | Dahua                                          | Dahua                                              |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                            | 250                                                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.