

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HFW1230DSP-SAW-0360B	iFLOW F-IC-1122CM(4mm)
Код ДИАС	27579	84150
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 390 руб.	7 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Питание	DC 12 В	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	4,1	6,5
Светочувствительность, Lux	0,025	0,005
Улучшение изображения	3D DNR BLC	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	3.6	4
Wi-Fi	Да	—
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Тип подсветки	IR	Smart IR
Производитель	Dahua	iFLOW
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.