

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B	iFLOW F-IC-2422C2MS(2.8mm)
Код ДИАС	27584	84195
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 690 руб.	12 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	4,9	8,5
Светочувствительность, Lux	0,025	0,005
Улучшение изображения	3D DNR BLC	3D DNR BLC HLC ROI
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Да	—
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Сетевой интерфейс	нет	RJ-45
Тип подсветки	IR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	Dahua	iFLOW
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Поддержка RTSP	—	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—

Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.