

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-F2CP-LED-0280B	Uniview IPC2122LB-AF28-A2
Код ДИАС	27586	88005
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 690 руб.	4 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Битрейт видео, Мбит/с	4	6
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	5,3	3,9
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	—
Wi-Fi	Да	Нет
Встроенный динамик	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Сетевой интерфейс	нет	RJ-45
Тип подсветки	LED	IR
Встроенный микрофон	Да	Нет
Грозозащита	Нет	Да
Производитель	Dahua	UNV
Вес нетто, кг	—	0,19
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	157.5x62.5x62.7
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора Н °	—	99.5
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Угол обзора V °	—	56.5
Угол обзора D °	—	114.4
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет

Дворник	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Автофокус	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Кнопка сброса	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.