

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-F2CP-PV-0360B</b>   | <b>Dahua DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0280B</b> |
| Код ДИАС                                 | 27589                               | 15434                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 6 290 руб.                          | 11 050 руб.                                |
| Наличие                                  | под заказ                           | под заказ                                  |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        |
| Питание                                  | DC 12 В                             | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,5                                 | 6                                          |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                               | 0,0017                                     |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC                        | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                 | 2.8                                        |
| WDR                                      | DWDR                                | WDR (120 dB)                               |
| Wi-Fi                                    | Да                                  | Нет                                        |
| Встроенный динамик                       | Да                                  | Нет                                        |
| Детектор людей                           | Да                                  | Нет                                        |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                           | 1/2.8" CMOS                                |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                 | Да                                         |
| Сетевой интерфейс                        | нет                                 | RJ-45                                      |
| Вес нетто, кг                            | —                                   | 0,473                                      |
| Рабочая температура, С°                  | —                                   | -40...+60                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                   | Ф70х166,2                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                   | 6                                          |
| Угол обзора D °                          | —                                   | 127                                        |
| Скорость электронного затвора            | —                                   | 1/3 - 1/100,000 с                          |
| Угол обзора V °                          | —                                   | 55                                         |
| Угол обзора H °                          | —                                   | 107                                        |
| Поддержка RTSP                           | —                                   | Да                                         |
| Режим «День/ночь»                        | —                                   | ICR переключатель                          |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                  | 30                                         |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                  | 25                                         |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                   | 2                                          |
| Класс защиты                             | IP67                                | IP67                                       |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                 | Нет                                        |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                 | Нет                                        |
| Вторжение в зону                         | Нет                                 | Нет                                        |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                        |
| Детектор движения                        | Нет                                 | Нет                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | Нет                                        |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Нет                                        |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                   | microSD до 256 Гб                          |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии       | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | LED                                  | LED                                  |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита             | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель           | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса           | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения        | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус               | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.