

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-T2AP-PV-0280B	Dahua DH-IPC-HDW1230T1P-0280B-S5
Код ДИАС	27592	28475
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 290 руб.	6 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,9	4,6
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Улучшение изображения	3D DNR BLC	3D DNR BLC HLC ROI
Wi-Fi	Да	Нет
Встроенный динамик	Да	Нет
Детектор людей	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	Нет
Матрица	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Тип подсветки	LED	IR
Встроенный микрофон	Да	Нет
Вес нетто, кг	—	0,24
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф109х85,5
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	120
Угол обзора V °	—	54
Угол обзора H °	—	102
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080

Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	нет	нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Dahua	Dahua
Распознавание номеров	Нет	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Поддержка RTSP	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.