

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-T2AP-PV-0280B</b>    | <b>Uniarch IPC-T122-APF28-ECO</b>    |
| Код ДИАС                                 | 27592                                | 86716                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 6 290 руб.                           | 2 499 руб.                           |
| Наличие                                  | под заказ                            | удалённый склад                      |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  | Ultra 265, H.265, H.264              |
| Питание                                  | DC 12 В                              | DC 12 В, PoE                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,9                                  | —                                    |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                | 0,02                                 |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC                         | 2D DNR   3D DNR                      |
| Wi-Fi                                    | Да                                   | Нет                                  |
| Встроенный динамик                       | Да                                   | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Нет                                  | Да                                   |
| Детектор людей                           | Да                                   | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | —                                    |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                          |
| Тип подсветки                            | LED                                  | IR                                   |
| Производитель                            | Dahua                                | Uniarch                              |
| Рабочая температура, С°                  | —                                    | -40...+60                            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                   | 30                                   |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                   | 25                                   |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                    | 2                                    |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                 |
| WDR                                      | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                  | —                                    |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                  | —                                    |
| Вторжение в зону                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | нет                                  | —                                    |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | —                                    |

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| Тепловизор            | Нет | Нет |
| Встроенный микрофон   | Да  | Да  |
| Грозозащита           | Нет | Нет |
| Распознавание номеров | Нет | Нет |
| Кнопка сброса         | —   | Нет |
| Поддержка RTSP        | —   | Нет |
| Анализ поведения      | —   | Нет |
| Автофокус             | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.