

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-T2AP-PV-0360B	Uniview IPC322LB-DSF28K-G
Код ДИАС	27593	60529
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 290 руб.	9 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,9	5
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Улучшение изображения	3D DNR BLC	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	3.6	2.8
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Да	Нет
Вандалозащищенность	Нет	IK10
Встроенный динамик	Да	Нет
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 128 Гб
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Сетевой интерфейс	нет	RJ-45
Тип подсветки	LED	IR
Встроенный микрофон	Да	Нет
Грозозащита	Нет	Да
Производитель	Dahua	UNV
Вес нетто, кг	—	0,32
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф109х81
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	121.2
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	59.1
Угол обзора H °	—	112.9
Поддержка RTSP	—	Да
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—

Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.