

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HFW1430DSP-SAW-0360B</b> | <b>Uniview IPC2314LE-ADF40KM-WP</b> |
| Код ДИАС                                 | 27599                                    | 80820                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 10 790 руб.                              | 14 890 руб.                         |
| Наличие                                  | под заказ                                | удалённый склад                     |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                       | 25                                  |
| Питание                                  | DC 12 В                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 4,1                                      | 2,8                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,03                                     | 0,0003                              |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                      | 4                                   |
| WDR                                      | DWDR                                     | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                                    | Да                                       | Нет                                 |
| Встроенный динамик                       | Нет                                      | Да                                  |
| Вторжение в зону                         | Нет                                      | Да                                  |
| Детектор движения                        | Нет                                      | Да                                  |
| Детектор людей                           | Да                                       | Нет                                 |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                | 1/1.8" CMOS                         |
| Пересечение линии                        | Нет                                      | Да                                  |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                   | ICR переключатель                   |
| Грозозащита                              | Нет                                      | Да                                  |
| Производитель                            | Dahua                                    | UNV                                 |
| Вес нетто, кг                            | 0,478                                    | 0,48                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 166.2x70x128.6                           | 206x73x73                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 4                                        | 6                                   |
| Угол обзора D °                          | 92                                       | 113.5                               |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 с ~ 1/100000 с                       | 1 ~ 1/100000 с                      |
| Угол обзора V °                          | 40                                       | 52.2                                |
| Угол обзора H °                          | 76                                       | 96.1                                |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   ROI                       | —                                   |
| Кнопка сброса                            | Нет                                      | Да                                  |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1440                                | 2688x1520                           |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                       | 30                                  |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                        | 4                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                     | IP67                                |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                      | Нет                                 |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                      | Нет                                 |
| Дворник                                  | Нет                                      | Нет                                 |
| Детектор лиц                             | Нет                                      | —                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                      | Нет                                 |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Рабочая температура, С° | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.