

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-F4CP-LED-0360B</b>  | <b>Uniview IPC2125LB-SF28-A</b>           |
| Код ДИАС                         | 27607                               | 70267                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 7 290 руб.                          | 8 150 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                           | есть во Владивостоке                      |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                        | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,7                                 | 5                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,002                                     |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 5                                         |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC                        | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                 | 2.8                                       |
| Wi-Fi                            | Да                                  | Нет                                       |
| Детектор движения                | Нет                                 | Да                                        |
| Детектор людей                   | Да                                  | Нет                                       |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | Нет                                       |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                           | 2688x1520                                 |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                 | Да                                        |
| Сетевой интерфейс                | нет                                 | RJ-45                                     |
| Тип подсветки                    | LED                                 | IR                                        |
| Встроенный микрофон              | Да                                  | Нет                                       |
| Производитель                    | Dahua                               | UNV                                       |
| Вес нетто, кг                    | —                                   | 0,36                                      |
| Рабочая температура, С°          | —                                   | -40...+60                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                   | 62x63x161                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                   | 6                                         |
| Угол обзора D °                  | —                                   | 107.5                                     |
| Скорость электронного затвора    | —                                   | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | —                                   | 52.2                                      |
| Угол обзора H °                  | —                                   | 97                                        |
| Поддержка RTSP                   | —                                   | Да                                        |
| Режим «День/ночь»                | —                                   | ICR переключатель                         |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                  | 30                                        |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                      |
| WDR                              | DWDR                                | DWDR                                      |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                 | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | Нет                                 | Нет                                       |
| Встроенный динамик               | Нет                                 | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Нет                                 | Нет                                       |
| Дворник                          | Нет                                 | Нет                                       |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.