

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена               |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-F4CP-PV-0360B</b>   | <b>TRASSIR TR-D2B5 v3 (D) 3.6</b> |
| Код ДИАС                         | 27609                               | 21305                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 7 890 руб.                          | 8 350 руб.                        |
| Наличие                          | под заказ                           | есть во Владивостоке              |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.264, H.265, H.265+              |
| Питание                          | DC 12 В                             | DC 12 В, PoE                      |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,6                                 | 3,4                               |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 2                                 |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC                        | 3D DNR   BLC   Defog              |
| Wi-Fi                            | Да                                  | Нет                               |
| Встроенный динамик               | Да                                  | Нет                               |
| Вторжение в зону                 | Нет                                 | Да                                |
| Детектор движения                | Нет                                 | Да                                |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | Нет                               |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                           | 1/2.9" CMOS                       |
| Пересечение линии                | Нет                                 | Да                                |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                 | Да                                |
| Сетевой интерфейс                | нет                                 | RJ-45                             |
| Встроенный микрофон              | Да                                  | Нет                               |
| Грозозащита                      | Нет                                 | Да                                |
| Производитель                    | Dahua                               | TRASSIR                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,255                               | 0,39                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 78.4x97.2x131                       | 67.55x62.93x152.59                |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 4                                   | 8                                 |
| Угол обзора D °                  | 94                                  | Нет                               |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 ~ 1/100000 с                    | 1/2 ~ 1/1 000                     |
| Угол обзора V °                  | 41                                  | 53                                |
| Угол обзора H °                  | 78                                  | 98                                |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                           | 1920x1080                         |
| Поддержка RTSP                   | Нет                                 | Да                                |
| Режим «День/ночь»                | Электромеханический ИК-фильтр       | Механический ИК-фильтр            |
| Тип подсветки                    | IR/LED                              | IR                                |
| Линейка                          | —                                   | ECO                               |
| Материал корпуса                 | —                                   | Металл                            |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                  | 30                                |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 25                                |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,005                             |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                 | 3.6                               |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                              |
| WDR                              | DWDR                                | DWDR                              |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Аудио вход/выход                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор людей                           | Да                                   | Да                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.