

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-F4CP-PV-0360B</b>   | <b>Dahua DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-0360B-S2</b> |
| Код ДИАС                         | 27609                               | 32261                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 7 890 руб.                          | 9 890 руб.                                    |
| Наличие                          | под заказ                           | под заказ                                     |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG           |
| Питание                          | DC 12 В                             | DC 12 В, PoE (802.3af)                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,6                                 | 6                                             |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,017                                         |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 2                                             |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC                        | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                      |
| WDR                              | DWDR                                | WDR (120 dB)                                  |
| Wi-Fi                            | Да                                  | Нет                                           |
| Встроенный динамик               | Да                                  | Нет                                           |
| Вторжение в зону                 | Нет                                 | Да                                            |
| Детектор движения                | Нет                                 | Да                                            |
| Детектор людей                   | Да                                  | Нет                                           |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                           | 1/2.8" CMOS                                   |
| Пересечение линии                | Нет                                 | Да                                            |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                 | Да                                            |
| Сетевой интерфейс                | нет                                 | RJ-45                                         |
| Вес нетто, кг                    | 0,255                               | 0,473                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 78.4x97.2x131                       | Ф70x166,2                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 4                                   | 6                                             |
| Угол обзора D °                  | 94                                  | 109                                           |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 ~ 1/100000 с                    | 1/3 с – 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 41                                  | 47                                            |
| Угол обзора H °                  | 78                                  | 91                                            |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                           | 1920x1020                                     |
| Поддержка RTSP                   | Нет                                 | Да                                            |
| Режим «День/ночь»                | Электромеханический ИК-фильтр       | —                                             |
| Тип подсветки                    | IR/LED                              | LED                                           |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                  | 30                                            |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 25                                            |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                 | 3.6                                           |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                          |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                 | Нет                                           |
| Вандалозащищенность              | Нет                                 | Нет                                           |
| Дворник                          | Нет                                 | Нет                                           |
| Детектор лиц                     | Нет                                 | Нет                                           |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                            | Dahua                                | Dahua                                |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.