

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-F4CP-PV-0360B</b>   | <b>Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B</b> |
| Код ДИАС                                 | 27609                               | 37317                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 7 890 руб.                          | 13 390 руб.                           |
| Наличие                                  | под заказ                           | под заказ                             |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG   |
| Питание                                  | DC 12 В                             | DC 12 В, PoE (802.3af)                |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,6                                 | 5                                     |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                               | 0,03                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC                        | 3D DNR   ROI                          |
| WDR                                      | DWDR                                | WDR (120 dB)                          |
| Wi-Fi                                    | Да                                  | Нет                                   |
| Встроенный динамик                       | Да                                  | Нет                                   |
| Детектор людей                           | Да                                  | Нет                                   |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                   | microSD до 128 Гб                     |
| Пересечение линии                        | Нет                                 | Да                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                 | Да                                    |
| Сетевой интерфейс                        | нет                                 | RJ-45                                 |
| Встроенный микрофон                      | Да                                  | Нет                                   |
| Вес нетто, кг                            | 0,255                               | 0,48                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 78.4x97.2x131                       | Φ70x166,2                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 4                                   | 6                                     |
| Угол обзора D °                          | 94                                  | 100                                   |
| Угол обзора V °                          | 41                                  | 45                                    |
| Угол обзора H °                          | 78                                  | 84                                    |
| Поддержка RTSP                           | Нет                                 | Да                                    |
| Режим «День/ночь»                        | Электромеханический ИК-фильтр       | ICR переключатель                     |
| Тип подсветки                            | IR/LED                              | IR                                    |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                  | 30                                    |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                  | 25                                    |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                   | 4                                     |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                 | 3.6                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                | IP67                                  |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                 | Нет                                   |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                 | Нет                                   |
| Вторжение в зону                         | Нет                                 | Нет                                   |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                   |
| Детектор движения                        | Нет                                 | Нет                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | Нет                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Нет                                   |

|                               |                                      |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Матрица                       | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Обогреватель                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                 | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                        | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы        | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                 | Dahua                                | Dahua                                |
| Рабочая температура, С°       | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Скорость электронного затвора | 1/3 ~ 1/100000 с                     | 1/3 - 1/100,000 с                    |
| Кнопка сброса                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение       | 2560x1440                            | 2560x1440                            |
| Анализ поведения              | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                     | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров         | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.