

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-T4AP-PV-0280B</b>   | <b>HiWatch DS-I202(E)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                         | 27612                               | 38675                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 7 890 руб.                          | 8 790 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                           | удалённый склад                     |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Питание                          | DC 12 В                             | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,1                                 | 6,5                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,01                                |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 2                                   |
| Wi-Fi                            | Да                                  | Нет                                 |
| Вандалозащищенность              | Нет                                 | IK10                                |
| Встроенный динамик               | Да                                  | Нет                                 |
| Детектор движения                | Нет                                 | Да                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | Нет                                 |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                           | 1/2.9" CMOS                         |
| Встроенный микрофон              | Да                                  | Нет                                 |
| Грозозащита                      | Нет                                 | Да                                  |
| Производитель                    | Dahua                               | HiWatch                             |
| Угол обзора Н °                  | 98                                  | 104                                 |
| Угол обзора V °                  | 55                                  | 58                                  |
| Угол обзора D °                  | 115                                 | 123                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 4                                   | 8                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 с ~ 1/100000 с                  | 1/3 -1/100000 с                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф109.9х102.2                        | Ф110,8х84,7                         |
| Вес нетто, кг                    | 0,353                               | 0,52                                |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                           | 1920x1080                           |
| Тип подсветки                    | IR/LED                              | EXIR                                |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                   | Механический ИК-фильтр              |
| Кнопка сброса                    | Нет                                 | Да                                  |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                  | 30                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 25                                  |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                 | 2.8                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                |
| WDR                              | DWDR                                | DWDR                                |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                 | Нет                                 |
| Вторжение в зону                 | Нет                                 | Нет                                 |
| Дворник                          | Нет                                 | Нет                                 |
| Детектор лиц                     | Нет                                 | Нет                                 |
| Детектор людей                   | Да                                  | Да                                  |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.