

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-T4AP-PV-0360B</b>   | <b>HiWatch DS-I403(D)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                                 | 27613                               | 63078                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 7 890 руб.                          | 11 190 руб.                         |
| Наличие                                  | под заказ                           | есть во Владивостоке                |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                  | 20                                  |
| Питание                                  | DC 12 В                             | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,1                                 | 6,5                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                               | 0,01                                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                 | 2.8                                 |
| WDR                                      | DWDR                                | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                                    | Да                                  | Нет                                 |
| Встроенный динамик                       | Да                                  | Нет                                 |
| Детектор движения                        | Нет                                 | Да                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                   | Нет                                 |
| Встроенный микрофон                      | Да                                  | Нет                                 |
| Производитель                            | Dahua                               | HiWatch                             |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | 3D DNR   BLC   ROI                  |
| Угол обзора Н °                          | 78                                  | 99                                  |
| Угол обзора V °                          | 41                                  | 55                                  |
| Угол обзора D °                          | 94                                  | 116                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 4                                   | 8                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 с ~ 1/100000 с                  | 1/3 - 1/100000 с                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф109.9х102.2                        | Ф110х85,3                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,353                               | 0,32                                |
| Тип подсветки                            | IR/LED                              | EXIR                                |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                   | Механический ИК-фильтр              |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                  | 30                                  |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                   | 4                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                | IP67                                |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                 | Нет                                 |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                 | Нет                                 |
| Вторжение в зону                         | Нет                                 | Нет                                 |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                 |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | Нет                                 |
| Детектор людей                           | Да                                  | Да                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Нет                                 |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                           | 1/3" CMOS                           |
| Обогреватель                             | Нет                                 | Нет                                 |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Пересечение линии       | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | Нет                                  | Нет                                  |
| Рабочая температура, С° | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Максимальное разрешение | 2560x1440                            | 2560x1440                            |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Кнопка сброса           | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения        | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус               | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика        | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.