

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-H2AP-0360B</b>       | <b>Dahua DH-IPC-HFW1230TC1P-A-0360B-S6</b> |
| Код ДИАС                                 | 27614                                | 95686                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 4 690 руб.                           | 5 490 руб.                                 |
| Наличие                                  | под заказ                            | под заказ                                  |
| Дальность действия подсветки, м          | 10                                   | 30                                         |
| Питание                                  | DC 5 В                               | DC 12 В, PoE                               |
| Потребляемая мощность, Вт                | 3,6                                  | —                                          |
| Светочувствительность, Lux               | 0,025                                | 0,01                                       |
| Класс защиты                             | Нет                                  | IP67                                       |
| Wi-Fi                                    | Да                                   | Нет                                        |
| Встроенный динамик                       | Да                                   | Нет                                        |
| Детектор людей                           | Да                                   | Нет                                        |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | —                                          |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                                |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | —                                          |
| Рабочая температура, С°                  | —                                    | -40...+60                                  |
| Улучшение изображения                    | —                                    | 3D DNR   BLC   HLC                         |
| WDR                                      | —                                    | DWDR                                       |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                   | 25                                         |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                    | 2                                          |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                  | 3.6                                        |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                  | —                                          |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                  | —                                          |
| Вторжение в зону                         | Нет                                  | Нет                                        |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                        |
| Детектор движения                        | Нет                                  | Нет                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                        |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                        |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                        |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | Нет                                        |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                  | Нет                                        |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                        |
| Сетевой интерфейс                        | нет                                  | —                                          |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием       |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                         |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                        |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | —                                          |

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Тепловизор            | Нет   | Нет   |
| Встроенный микрофон   | Да    | Да    |
| Грозозащита           | Нет   | Нет   |
| Производитель         | Dahua | Dahua |
| Распознавание номеров | Нет   | Нет   |
| Кнопка сброса         | —     | Нет   |
| Поддержка RTSP        | —     | Нет   |
| Анализ поведения      | —     | Нет   |
| Автофокус             | —     | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 10:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.