

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                               | Предлагаемая замена                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua</b>                                     | <b>Hikvision DS-2CE57H8T-VPITF (2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                         | <del>ДИАС-PT1509AP-A-LED-0280B-S2</del><br>27625 | 55626                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 11 690 руб.                                      | 9 370 руб.                                 |
| Наличие                          | под заказ                                        | удалённый склад                            |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                               | 30                                         |
| Питание                          | DC 12 В                                          | DC 12 В, AC 24 В                           |
| Светочувствительность, Lux       | 0,001                                            | 0,003                                      |
| Класс защиты                     | IP66                                             | IP67                                       |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                     | WDR (130 dB)                               |
| OSD меню                         | Нет                                              | Да                                         |
| Производитель                    | Dahua                                            | Hikvision                                  |
| Матрица                          | CMOS                                             | 1/2.7" CMOS                                |
| Рабочая температура, С°          | —                                                | -40...+60                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                                | 313,5x100,8x107,3                          |
| Потребляемая мощность, Вт        | —                                                | 5,8                                        |
| Улучшение изображения            | —                                                | 3D DNR   BLC                               |
| Угол обзора, Н°                  | —                                                | 98                                         |
| Максимальное разрешение          | —                                                | 2560x1944                                  |
| Число пикселей, Мп               | 5                                                | 5                                          |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                              | 2.8                                        |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)               | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.