

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-62444(400W)	OSNOVO SW-20820(120W)
Код ДИАС	27647	14088
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 531 руб.	12 386 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x290	210x35x150
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	400	115
Буфер пакетов, Мб	4,1	2,5
Количество портов PoE	24	8
Количество SFP портов	4	—
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link	S; V; P; Link/act; PoE
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Способ монтажа	В стойку	На стол
Общее количество портов	28	10
Относительная влажность, %	—	0-90
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Охлаждение	—	Пассивное
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.